

AXS-8C Series

新発売

新たに3つのABR対策を採用！




対策1


再液化流入防止力アップ

高圧ホース金具と中圧ノズルとの高さ(段差)を大きく変更

従来品




改良品



対策2

異物侵入防止力アップ

入口側のストレーナメッシュ数を
305⇒420メッシュに変更



対策3

閉塞性能アップ

低圧部のダイヤフラム面積を
26%拡大し、閉塞性能がアップ

QRコードで交換期限管理が可能

4つのノウハウも継続して搭載！！



●3箇所の通気口で
凍結対策・虫巢対策向上



●低・中圧部の通気口を
内部へ集約



●ハンドル回転部に
Oリングを採用



●被せ構造で
耐食性、耐水性向上

製品ラインアップ（代表）



AXS-8C-2



AXS-8C-4J



AXS-8CBN-4

標準仕様

型 式	容量 (kg/h)	出口圧力 (kPa)	閉塞圧力 (kPa)	入口接続	出口接続	面間 (横×縦 mm)
(T)AXS-8C-(H・S・TH・TS)	8	2.55～3.30	3.50 以下	高圧ホース×1本付 POL オス	Rc1/2	－×128.5
(T)AXS-8C-2(H・S・TH・TS)				高圧ホース×2本付	Rc1/2 ユニオン	－×170.5
(T)AXS-8C(BN・BG)-2(H・S・TH・TS)				高圧ホース×2本付	検圧孔付ボールガス栓 Rc1/2	－×190.5
(T)AXS-8C-4(H・S・TH・TS)				高圧ホース×4本付	Rc1/2 ユニオン	764×170.5
(T)AXS-8C(BN・BG)-4(H・S・TH・TS)				高圧ホース×4本付	検圧孔付ボールガス栓 Rc1/2	764×190.5
(T)AXS-8C-4J(H・S・TH・TS)				高圧ホース×4本付	Rc1/2 ユニオン	317×170.5
(T)AXS-8C(BN・BG)-4J(H・S・TH・TS)				高圧ホース×4本付	検圧孔付ボールガス栓 Rc1/2	317×190.5

※ 発信機能付きは型式の前に“T”が付きます。
※ 検圧孔付ボールガス栓は、亜鉛製“BN・BG”をご留意しております。
※ 型式名の“H”は手締め消音高圧ホース、“S”はスパナ締め高圧ホース、
“TH・TS”は張力式ホースとなります。
※ 出口接続が 3/4 のタイプもご留意しております。

TAXS（発信機能付）シリーズ

NCU（自動通報装置）のパートナー。
自己保持機能付でチャタリングを防止。
計画配送に最適。



QRコード

調整器にQRコードを印字しております。

表示例)アイティオー,ジキリ,AXS-8C,Q8,1804101,1013,201804,202804

メーカー名	アイティオー
調整器種類	ジキリ
型式	AXS-8C
容量 (kg/h)	Q8
機器番号	1804101
シリアル番号 (同機器番号内での連番)	1013
製造年月 (西暦 4 桁 + 月 2 桁)	201804
交換期限 (西暦 4 桁 + 月 2 桁)	202804



QRコード

※一部のアプリで読み取り困難な場合があります。



経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所

ガス供給機器のご用命は…

フリーダイヤルFAX 0120-110227
ホームページ <http://www.itokoki.co.jp>

●お問い合わせは



DMC Gas Equipment Limited

(+852) 2851 2121

dmcsaleshk@dmc-gas.com.hk

www.dmc-gas.com.hk